



Poprzednia nazwa: Shell Tellus DO

Shell Tellus S2 MA 10

- Doskonała ochrona
- Tolerancja wobec wody

Przemysłowy olej hydrauliczny z dodatkiem detergentów

Shell Tellus S2 MA to wysokiej jakości olej hydrauliczny z dodatkiem detergentów stosowany gdy wymagane są oleje detergentowane. Zawiera zaawansowany technologicznie pakiet bezpopiołowych dodatków przeciwzużyciowych, co czyni go doskonałym produktem do zastosowania w układach gdzie występuje możliwość zanieczyszczenia wodą pochodzącą np. z płynów obróbkowych, a także wymagana jest wysoka czystość i kontrola zawartości zanieczyszczeń stałych.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Właściwości i korzyści

- **Ochrona systemów w zanieczyszczonym środowisku pracy**

Dodatki detergentowe oraz nowoczesna formuła bezpopiołowa w oleju Shell Tellus S2 MA zapewnia dodatkową ochronę w warunkach poprzez:

- zapobieganie gromadzeniu się wody
- dyspersję zanieczyszczeń stałych
- zapobieganie korozji w obecności wody
- niskie tarcie i właściwości przeciwzużyciowe

Znakomite właściwości przenoszenia obciążeń oraz przeciwzużyciowe w układach hydraulicznych oraz przekładniowych, zwłaszcza przy dużych obciążeniach i niskich prędkościach w warunkach smarowania granicznego.

- **Długie okresy między wymianami - niższe koszty obsługi**

Shell Tellus S2 MA cechuje się wysoką odpornością na degradację termiczną oraz chemiczną co zapewnia stałą wydajność i ochronę przez cały okres użytkowania oleju.

- **Efektywna praca systemów**

Wysoka czystość w trudnych warunkach pracy, doskonała charakterystyka antypienna i właściwości uwalniania powietrza zapewniają efektywną pracę systemów hydraulicznych.

Dodatkowo, Shell Tellus S2 MA dzięki doskonałej filtrowalności umożliwia korzystanie z filtrów dokładnego oczyszczania zapewniając dodatkową ochronę i długie użytkowanie urządzeń.

Specjalnie dobrane dodatki uszlachetniające zapewniają niskie wartości tarcia co zmniejsza zjawisko 'stick-slip' w wysoko obciążonych i słabo smarowanych miejscach zapewniając sprawne działanie systemu.


Shell Tellus S2 MA w momencie napełnienia ma czystość na poziomie co najmniej 21/19/16 wg. normy ISO 4406 (w momencie napełnienia) zgodnie z normą DIN 51524.

Jak opisano w normie DIN 51524 olej narażony jest na wpływ różnorodnych czynników podczas transportu i przechowywania co może mieć wpływ na poziom czystości.

Specyfikacje i dopuszczenia

- Arburg (ISO 46)
 - Bosch Rexroth RD 90220-01 (2011), ISO 22-100
 - Mueller Weingarten (ISO 46)
 - ISO 11158 (HM)*
 - ASTM 6158-05 (HM)*
 - DIN 51524-2 (HLP)*
 - * Spełnia wymogi specyfikacji DIN i ISO , poza wymogami odnośnie deemulgowalności, które nie mają zastosowania dla olejów z wysoką zawartością detergentów
- Aby uzyskać więcej informacji na temat dopuszczeń i zaleceń należy skontaktować się z działem technicznym Shell.

Główne zastosowania



- **Przemysłowe systemy hydrauliczne**

Przemysłowe i produkcyjne zastosowania włączając:

układy hydrauliczne stosowane we wtryskarkach

układy hydrauliczne sterowane elektronicznie

mobilne układy hydrauliczne

wrzeciona i systemy hydrauliczne w automatycznych

tokarkach (kiedy stosowane są syntetyczne lub

półsyntetycznych cieczy obróbkowe).

Wszystkie układy hydrauliczne wymagające stosowania

oleju hydraulicznego klasy HLPD.

Kompatybilność i mieszalność

- **Kompatybilność**

Shell Tellus S2 MA można używać w większości pomp hydraulicznych.

- **Kompatybilność z innymi olejami**

Shell Tellus S2 MA jest kompatybilny w większości hydraulicznych olejów mineralnych. Jednakże oleje hydrauliczne różnych klas nie powinny być ze sobą mieszane (np. oleje biodegradowalne, oleje trudnopalne).

- **Kompatybilność z uszczelnieniami i farbami**

Shell Tellus S2 MA jest kompatybilny z farbami i uszczelnieniami przewidzianymi do użycia z olejami mineralnymi.

Typowe właściwości fizyczne

Właściwości			Metoda	Tellus S2 MA 10
Klasa lepkości ISO			ISO 3448	10
				-
Lepkość kinematyczna	@40°C	cSt	ASTM D445	10
Lepkość kinematyczna	@100°C	cSt	ASTM D445	2.4
Gęstość	@15°C	kg/l	ISO 12185	0.844
Temperatura zapłonu (COC)		°C	ISO 2592	147
Temperatura płynięcia		°C	ISO 3016	-60

Powyższa charakterystyka jest typowa dla obecnej produkcji. Przyszłe partie produkcyjne będą spełniać specyfikacje produktowe Shell, niemniej mogą wystąpić pewne odchylenia od w/w wartości średnich.

Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska

- **Bezpieczeństwo pracy**

Shell Tellus S2 MA nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia w trakcie poprawnego jego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem oraz z zachowaniem higieny osobistej i przemysłowej.

- **Unikać kontaktu ze skórą. Używać rękawic ochronnych. W przypadku kontaktu ze skórą zmyć olej wodą z mydłem.**

Informacje dotyczące Bezpieczeństwa i Higieny użytkowania znajdują się w Karcie Charakterystyki dostępnej na stronie internetowej: <https://www.epc.shell.com>

- **Ochrona środowiska**

Usuwać zużyty olej z pomocą jednostek recyklingu. Nie wylewać zużytego oleju do ścieków, zbiorników wodnych, na ziemię.

Informacje dodatkowe

- **Porada**

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z przedstawicielem Shell.

Viscosity - Temperature Diagram for Shell Tellus S2 MA

