



HYDROL L-HL

JAKOŚĆ: DIN 51524-1 HL, ISO 6743-4 HL, ISO 11158 HL
LEPKOŚĆ: ISO VG: 15, 22, 32, 46, 68, 100, 150

CHARAKTERYSTYKA:

Oleje hydrauliczne HYDROL L-HL do hydrostatycznych układów hydraulicznych produkowane są w oparciu o wysokojakościowe mineralne oleje bazowe oraz pakiet dodatków uszlachetniających poprawiających własności przeciwkorozyjne i przeciwutleniające.

ZASTOSOWANIE:

Oleje hydrauliczne przeznaczone są do stosowania w nisko i średnio obciążonych układach przeniesienia siły oraz napędu i sterowania hydraulicznego urządzeń z napędem hydrostatycznym, pracujących w umiarkowanych warunkach temperaturowych.

NORMY, APROBATY, SPECYFIKACJE:

Aprobata

Certyfikat GIG znak B / (VG 22, 32, 46, 68, 100, 150)

Specyfikacje, klasyfikacje:

DIN 51524-1 HL
 ISO 6743-4 HL
 ISO 11158 HL

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE:

Parametry	Jedn.	Wart. typ.	15	22	32	46	68	100	150
Gęstość w temp. 15°C	kg/m ³	858,4	866,6	874,1	880,1	884,8	888,1	888,1	888,1
Lepkość kinematyczna w temp. 40°C	mm ² /s	14,4	21,9	31,0	45,5	66,4	94,7	136,9	136,9
Wskaźnik lepkości	-	100	103	103	101	98	93	93	93
Temperatura płynięcia	°C	-35	-33	-30	-28	-27	-24	-24	-24
Temperatura zapłonu	°C	180	197	218	224	230	241	247	247
Działanie korodujące na płytce Cu, 100°C/3h	-	1a	1a	1a	1a	1a	1a	1a	1a



Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.aaaaa

WERSJA:

1 / 2023.07.17

