



Karta techniczna

- Niezawodna ochrona
- Długi czas życia oleju
- Zastosowania wysokoobrotowe

Shell Morlina S2 BL 5

Olej łożyskowy i obiegowy do zastosowań specjalnych

Shell Morlina S2 BL zawiera specjalne oleje o niskiej lepkości otrzymane w technologii Shell Gas-to-Liquid (GTL) oraz bezcynkowe dodatki uszlachetniające. Zapewnia zwiększoną wydajność w szybkoobrotowych wrzecionach obrabiarek.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Właściwości i korzyści

- **Długotrwała eksploatacja - niższe koszty utrzymania**

Oleje Shell Morlina S2 BL zawierają sprawdzony pakiet dodatków antykorozyjnych i antyoksydacyjnych zapewniający doskonałą odporność na utlenianie, nawet w obecności dużej ilości powietrza, wody oraz metali katalizujących jak np. miedź. Zapewnia to wydłużenie czasu pracy oleju i niższe wydatki na utrzymanie pracy urządzeń.

- **Niezawodne zabezpieczenie przed zużyciem i korozją**

Specjalny pakiet dodatków zapewnia efektywną ochronę przeciwzużyciową nie powodując reakcji z miękkimi metalami w łożyskach zapewniając niezawodność pracy urządzenia.

Ponadto zastosowany pakiet dodatków zwiększa naturalne właściwości przeciwkorozyjne bazy olejowej wydłużając czas pracy łożysk.

- **Efektywna praca systemów**

Specjalnie dobrane niskolepkościowe dodatki umożliwiają bezawaryjną pracę szybkoobrotowych elementów maszyn i zapewniają szybki odbiór ciepła powstającego wskutek tarcia minimalizując przegrzewania elementów maszyn.

Główne zastosowania



- **Łożyska i systemy obiegowe w maszynach**

Odpowiedni do wielu zastosowań w systemach smarowania maszyn włączając elementy łożysk tocznych i ślizgowych.

- **Wysokoobrotowe wrzeciona**

Olej Shell Morlina S2 BL 5 spełnia wymagania dla najwyższej jakości olejów o niskiej lepkości do zastosowań wysokoobrotowych występujących m.in. w zautomatyzowanych obrabiarkach

Specyfikacje i dopuszczenia

- Fives Group Cincinnati P-62 (lekkie oleje wrzecionowe) Morlina S2 BL 5 spełnia wymagania P-62.

Aby uzyskać więcej informacji na temat dopuszczeń i zaleceń należy skontaktować się z działem technicznym Shell.

Typowe właściwości fizyczne

Właściwości			Metoda	Shell Morlina S2 BL 5
Lepkość kinematyczna	@40°C	mm²/s	ASTM D445	5
Lepkość kinematyczna	@100°C	mm²/s	ASTM D445	1.9
Wskaźnik lepkości			ASTM D2270	120
Gęstość	@15°C	kg/m³	ISO 12185	806
Temperatura zapłonu (COC)		°C	ASTM D92	115
Temperatura płynięcia		°C	ASTM D5950	-42
Liczba kwasowa TAN		mg KOH/g	ASTM D664	0.15
Korozja, słona woda			ASTM D665B	spełnia
Separacja wody	@54°C	minuty	ASTM D1401	5 (40/40/0)

Właściwości			Metoda	Shell Morlina S2 BL 5
Maszyna czterokulowa - średnica skazy	1h/54°C/1800 rpm/20 kg	mm	ASTM D2266	0.4
Korozja na miedzi	3 h @ 100°C	porównanie ze wzorcem	ASTM D130	1a
Test odporności na utlenianie: TOST		godziny do osiągnięcia TAN=2.0	ASTM D943	7 500+
Test odporności na utlenianie: RPVOT		minuty	ASTM D2272	1 000

Powyższa charakterystyka jest typowa dla obecnej produkcji. Przyszłe partie produkcyjne będą spełniać specyfikacje produktowe Shell, niemniej mogą wystąpić pewne odchylenia od w/w wartości średnich.

Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska

• Zdrowie & Bezpieczeństwo

Informacje dotyczące Bezpieczeństwa i Higieny użytkowania znajdują się w Karcie Charakterystyki dostępnej na stronie internetowej: <https://www.epc.shell.com>

Unikać kontaktu ze skórą. Używać rękawic ochronnych. W przypadku kontaktu ze skórą zmyć olej wodą z mydłem.

Informacje dotyczące Bezpieczeństwa i Higieny użytkowania znajdują się w karcie charakterystyki dostępnej na stronie internetowej: <https://www.epc.shell.com>

• Ochrona środowiska

Zużyty olej należy przekazać do autoryzowanej firmy zajmującej się utylizacją odpadów i posiadającej stosowne zezwolenia. Nie wylewać do gleby, wód powierzchniowych ani kanalizacji.

Informacje dodatkowe

• Porada

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z przedstawicielem Shell.